



仕様		
型式の呼び	FF-621TS	
種類	ポット式、強制給排気形、強制対流形	
外形寸法 (置台含む)	高さ 627mm 幅 516mm 奥行 308mm	
点火方式	電気点火	
使用燃料	灯油 (JIS 1号灯油)	
暖房出力	最大 5.23kW (4,500kcal/h)	
	最小 1.94kW (1,670kcal/h)	
燃料消費量	最大 0.591 L/h	
	最小 0.224 L/h	
エネルギー消費効率 (区分名)	86% (B)	
排気温度	260℃以下	
電流ヒューズ	筒型 20mm 3A	
質量	20kg	
電源電圧・周波数	100V 50/60Hz	
定格消費電力 (50/60Hz)	点火時 118/117 W	
	燃焼時 41/37 W	
騒音値 (50Hz)	最大 39.0 dB	
	最小 33.0 dB	
対流風量 (50Hz)	最大 6.2 m <sup>3</sup> /min	
	最小 4.4 m <sup>3</sup> /min	
給排気筒の型式の呼び	FWT-5M-4	
給排気筒の呼び径	D34	
給排気筒径	50mm	
給排気筒壁貫通部穴径	67~80mm (65mm既設の穴取付可能)	
安全装置	対震自動消火装置 停電安全装置	
	過熱防止装置 燃焼制御装置	
その他の装置	排気管抜け検知装置	
外板塗装色	マンセルNo. N9 (近似色)	
付属部品	置台 (1) ゴム製送油管 (1.2m) (1)	
	壁固定金具 (2) 薄型給排気筒セット (1)	
	ワイヤーバンド小(2) 給気リング (50Hz)(1)	
	ワイヤーバンド大(1) 給気リング (60Hz)(1)	
	排気管断熱カバー(1) 取扱・工事説明書	
	4×10 タッピンねじ(2)	
	4×25 タッピンねじ(5)	
	ストッパーリング (1)	
	備考	マイコンインバータ制御
		ルームサーモ付
	セーブ運転機能	
	24時間デジタルタイマー	
	デジタル温度表示	
	チェックモード表示	
	電磁弁内蔵	

品名	密閉式石油ストーブ			形式	FF-621TS G
承認	検 図	設 計	尺 度		図面番号
		1:10	WY3-0373		
単位	mm	サンポット株式会社			